

02.01 Premium

02.01.01 QUATTROFLEX profi +

- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- beste Abknickfestigkeit durch besonders hohe Wandstärke und Schlauchgeometrie
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Eckige Kanten verleihen Griffigkeit
- PVC-freie Innenschicht
- Für den intensiven Dauereinsatz
- Für starke Beanspruchung



Einsatzgebiete: Gärtnereien, Industrie, Bau, Kommunen, Sportanlagen

Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Rollenmaß cm	Berstdruck* bei 20 °C	EAN-Code
10973761700	13 mm (1/2") 40m Rolle	36 Rollen im Großkarton	43x43x17	50 bar	40 64299 607001
10973861700	19 mm (3/4") 40m Rolle	12 Rollen im Großkarton	51x51x25	45 bar	40 64299 607018

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/048.

02.01.02 QUATTROFLEX top +

- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- Dickwandig: erschwertes Abknicken
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Eyecatcher in erfrischendem Rot
- PVC-freie Innenschicht
- Für den intensiven Dauereinsatz
- Für starke Beanspruchung



Einsatzgebiete: Kommunen, Sportanlagen, Hobbybereich

Mat. No.	Lieferaufmachung	Verpackungseinheit	Rollenmaß cm	Berstdruck* bei 20 °C	EAN-Code
10973961700	13 mm (1/2") 20m Rolle	66 Rollen im Großkarton	38x38x9	50 bar	40 64299 607025
10974061700	13 mm (1/2") 30m Rolle	54 Rollen im Großkarton	41x41x12	50 bar	40 64299 607032
10974161700	13 mm (1/2") 50m Rolle	36 Rollen im Großkarton	41x41x17	50 bar	40 64299 607049
10974261700	19 mm (3/4") 25m Rolle	24 Rollen im Großkarton	49x49x13	35 bar	40 64299 607056
10974361700	19 mm (3/4") 50m Rolle	12 Rollen im Großkarton	49x49x25	35 bar	40 64299 607063

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/049.

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.