


240

Muffe, reduziert, ISO/EN M2

- ST ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet. Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst.
- * Auslaufmodell, lieferbar solange vorrätig.

EN	S/V	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	s [mm]	z2 [mm]
ST •	S	1/4 - 1/8	770 240 115	27	17	10
ST •	V	1/4 - 1/8	770 240 215	27	17	10
ST •	S	3/8 - 1/8	770 240 116	30	22	13
ST •	V	3/8 - 1/8	770 240 216	30	22	13
ST •	S	3/8 - 1/4	770 240 117	30	22	10
ST •	V	3/8 - 1/4	770 240 217	30	22	10
•	S	1/2 - 1/4	770 240 118	36		13
•	V	1/2 - 1/4	770 240 218	36		13
•	S	1/2 - 3/8	770 240 119	36		13
•	V	1/2 - 3/8	770 240 219	36		13
•	S	3/4 - 1/4	770 240 120	39		14
•	V	3/4 - 1/4	770 240 220	39		14
•	S	3/4 - 3/8	770 240 121	39		14
•	V	3/4 - 3/8	770 240 221	39		14
•	S	3/4 - 1/2	770 240 122	39		11
•	V	3/4 - 1/2	770 240 222	39		11
•	S	1 - 3/8	770 240 123	45		18
•	V	1 - 3/8	770 240 223	45		18
•	S	1 - 1/2	770 240 124	45		15
•	V	1 - 1/2	770 240 224	45		15
•	S	1 - 3/4	770 240 125	45		13
•	V	1 - 3/4	770 240 225	45		13
-	S	1 1/4 - 3/8	770 240 126	50		21
-	V	1 1/4 - 3/8	770 240 226	50		21
•	S	1 1/4 - 1/2	770 240 127	50		18
•	V	1 1/4 - 1/2	770 240 227	50		18
•	S	1 1/4 - 3/4	770 240 128	50		16
•	V	1 1/4 - 3/4	770 240 228	50		16
•	S	1 1/4 - 1	770 240 129	50		14
•	V	1 1/4 - 1	770 240 229	50		14
•	S	1 1/2 - 1/2	770 240 130	55		23
•	V	1 1/2 - 1/2	770 240 230	55		23
•	S	1 1/2 - 3/4	770 240 131	55		21
•	V	1 1/2 - 3/4	770 240 231	55		21
•	S	1 1/2 - 1	770 240 132	55		19
•	V	1 1/2 - 1	770 240 232	55		19
•	S	1 1/2 - 1 1/4	770 240 133	55		17
•	V	1 1/2 - 1 1/4	770 240 233	55		17
•	S	2 - 1/2	770 240 134	65		28
•	V	2 - 1/2	770 240 234	65		28
•	S	2 - 3/4	770 240 135	65		26
•	V	2 - 3/4	770 240 235	65		26
•	S	2 - 1	770 240 136	65		24
•	V	2 - 1	770 240 236	65		24
•	S	2 - 1 1/4	770 240 137	65		22
•	V	2 - 1 1/4	770 240 237	65		22
•	S	2 - 1 1/2	770 240 138	65		22
•	V	2 - 1 1/2	770 240 238	65		22
-	S	2 1/2 - 1	770 240 139	74		30
-	V	2 1/2 - 1	770 240 239	74		30
* •	V	2 1/2 - 1 1/4	770 240 240	74		28
•	S	2 1/2 - 1 1/2	770 240 141	74		28
•	V	2 1/2 - 1 1/2	770 240 241	74		28
•	S	2 1/2 - 2	770 240 142	74		23
•	V	2 1/2 - 2	770 240 242	74		23
-	S	3 - 1 1/2	770 240 143	80		31
-	V	3 - 1 1/2	770 240 243	80		31
•	S	3 - 2	770 240 144	80		26
•	V	3 - 2	770 240 244	80		26

Fortsetzung nächste Seite



EN	S/V	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	s [mm]	z2 [mm]	
•	S	3 - 2 ½	770 240 145	80		23	
•	V	3 - 2 ½	770 240 245	80		23	
•	S	4 - 2	770 240 146	94		34	
•	V	4 - 2	770 240 246	94		34	
•	S	4 - 2 ½	770 240 147	94		31	
•	V	4 - 2 ½	770 240 247	94		31	
•	S	4 - 3	770 240 148	94		28	
•	V	4 - 3	770 240 248	94		28	