



06.01 RAUSPIRAFLEX garden

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- Knickfest durch die Spirale
- UV-beständig

Anwendung

- Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
- Als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich
- Besonders geeignet für Be- und Entwässerung
- Für leichte Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten



Material

grün-transparentes Weich-PVC
elfenbeinfarbige Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C

Mat. No.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum m WS (bei 20 °C)	Biegeradius mm (bei 20 °C)	Rollenlänge m	EAN-Code
10766901004	19	2,6	7,0	85	25	40 07360 016173
10766901005	19	2,6	7,0	85	50	40 07360 018375
10767501001	22	2,6	7,0	100	50	40 07360 018368
10767001003	25	2,6	7,0	105	25	40 07360 016180
10767001005	25	2,6	7,0	105	50	40 07360 018382
10767101002	32	3,1	7,0	125	25	40 07360 018399
10767101004	32	3,1	7,0	125	50	40 07360 016197
10767201002	38	3,4	7,0	150	25	40 07360 018405
10767201003	38	3,4	7,0	150	50	40 07360 016890

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/030.

Lieferbar auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter

Mat. No.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum m WS (bei 20 °C)	Biegeradius mm (bei 20 °C)	Rollenlänge m	EAN-Code
10766901200	19	2,6	7,0	85	35	40 07360 301033
10767001200	25	2,6	7,0	105	50	40 07360 301040
10767101200	32	3,1	7,0	125	35	40 07360 301057

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/030.



06.02 RAUSPIRAFLEX garden set

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- Knickfest durch die Spirale
- Komplett anschlussfertig montiert mit Kunststoff oder Messingarmaturen

Anwendung

- Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
- Ansaugschlauchset für Gartenpumpen und Hauswasserwerke
- Besonders geeignet für leichte Anwendungen im Garten



Material

grün-transparentes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °

Mit Messingarmaturen

Mat. No.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum m WS (bei 20 °C)	Biegeradius mm (bei 20 °C)	Rollenlänge m	EAN-Code
12885541001	25	2,6	7,0	105	7	40 07360 341176

Mit Kunststoffarmaturen

Mat. No.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum m WS (bei 20 °C)	Biegeradius mm (bei 20 °C)	Rollenlänge m	EAN-Code
12602791001	22	2,6	7,0	100	7	40 07360 037413

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/030.