



245 Doppelnippel, reduziert, ISO/EN N8

- ST ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.

EN	S/V	Dim. (1-2) [inch]	Code	a [mm]	s [mm]
ST -	S	1/4 - 1/8	770 245 115	35	17
ST -	V	1/4 - 1/8	770 245 215	35	17
ST -	S	3/8 - 1/8	770 245 116	34	19
ST -	V	3/8 - 1/8	770 245 216	34	19
ST •	S	3/8 - 1/4	770 245 117	38	19
ST •	V	3/8 - 1/4	770 245 217	38	19
•	S	1/2 - 1/4	770 245 118	44	27
•	V	1/2 - 1/4	770 245 218	44	27
•	S	1/2 - 3/8	770 245 119	44	22
•	V	1/2 - 3/8	770 245 219	44	22
-	S	3/4 - 1/4	770 245 120	43	30
-	V	3/4 - 1/4	770 245 220	43	30
•	S	3/4 - 3/8	770 245 121	47	30
•	V	3/4 - 3/8	770 245 221	47	30
•	S	3/4 - 1/2	770 245 122	47	31
•	V	3/4 - 1/2	770 245 222	47	31
•	S	1 - 1/2	770 245 123	53	36
•	V	1 - 1/2	770 245 223	53	36
•	S	1 - 3/4	770 245 124	53	36
•	V	1 - 3/4	770 245 224	53	36
•	S	1 1/4 - 1/2	770 245 125	57	46
•	V	1 1/4 - 1/2	770 245 225	57	46
•	S	1 1/4 - 3/4	770 245 126	57	46
•	V	1 1/4 - 3/4	770 245 226	57	46
•	S	1 1/4 - 1	770 245 127	57	46
•	V	1 1/4 - 1	770 245 227	57	46
•	S	1 1/2 - 3/4	770 245 128	59	50
•	V	1 1/2 - 3/4	770 245 228	59	50
•	S	1 1/2 - 1	770 245 129	59	50
•	V	1 1/2 - 1	770 245 229	59	50
•	S	1 1/2 - 1 1/4	770 245 130	59	50
•	V	1 1/2 - 1 1/4	770 245 230	59	50
•	S	2 - 1	770 245 131	68	65
•	V	2 - 1	770 245 231	68	65
•	S	2 - 1 1/4	770 245 132	68	65
•	V	2 - 1 1/4	770 245 232	68	65
•	S	2 - 1 1/2	770 245 133	68	65
•	V	2 - 1 1/2	770 245 233	68	65
-	S	2 1/2 - 1 1/2	770 245 134	75	80
-	V	2 1/2 - 1 1/2	770 245 234	75	80
•	S	2 1/2 - 2	770 245 135	75	80
•	V	2 1/2 - 2	770 245 235	75	80
•	S	3 - 2	770 245 136	83	95
•	V	3 - 2	770 245 236	83	95
•	S	3 - 2 1/2	770 245 137	83	95
•	V	3 - 2 1/2	770 245 237	83	95
-	B	4 - 3	770 245 138	96	120
-	V	4 - 3	770 245 238	96	120